

ORGO



PICADORAS – ENSILADORAS

La experiencia adquirida durante muchos años dedicados exclusivamente a la fabricación de maquinaria agrícola, nos ha permitido completar una gama de picadoras de forrajes que cubren todas las necesidades actuales de las explotaciones ganaderas.

Máquinas simples, de construcción robusta y fácil manejo, preparadas para trabajar en las condiciones más duras. Todas ellas equipadas con contracuchilla y cuchillas ajustables que les permite un corte exacto.

Posibilidad de accionamiento con: Motor eléctrico, gasolina, diesel, a la toma de fuerza de un tractor y suspendidas al tercer punto, precisión de corte con varias medidas a elegir, amplia mesa de alimentación, asistida en los modelos de la gama alta con cinta de transporte y un inversor del sentido de avance. Ideales para el picado de los forrajes verdes para ensilar en torre o zanja, maíz, alfalfa, heno, forraje seco, paja de cereales, remolacha, nabos, caña de azúcar, platanera, tabaco y toda clase de productos y subproductos vegetales verdes y secos.

MODELO «BN»

Es el equipo de mayor tamaño de la gama, sólido, con gran capacidad de producción y potencia para trabajar en silos torre de hasta 20 metros de altura. Indispensable para: Profesionales, agrupaciones y explotaciones grandes y medianas.

MODELO «GALICIA»

Equipo de un tamaño más reducido, con las ventajas del modelo «BN»: Cinta de transporte, inversor del sentido de avance, amplia mesa de alimentación. El precio de coste de este modelo y su capacidad de producción son los factores más decisivos en el momento de la elección.

MODELO «C»

Es un modelo de la gama media, equipado con cinta de transporte sin inversor del sentido de avance, con ventilador y potencia para elevar hasta 7 metros de altura toda clase de productos verdes y secos. Su reducido tamaño y poco peso le facilitan mayor libertad de movimientos y un considerable ahorro de tiempo.

MODELO «I»

Equipo benjamín de la familia de picadoras ORGO, popular por su silueta característica, con gran capacidad de producción de acuerdo con su tamaño, elevada precisión en el corte y bajo costo de mantenimiento. Apreciada por sus prestaciones en un amplio sector, para triturar el desbroce de huerta y jardín en la elaboración de compost.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	BN	GALICIA	C	I
Rendimiento en seco	2000-4000 kg/h	1000-2000 kg/h	500-1000 kg/h	200-700 kg/h
Rendimiento en verde	5000-12000 kg/h	2000-8000 kg/h	1500-4000 kg/h	500-2000 kg/h
Potencia requerida	7,5-20 HP	5,5-10 HP	3-7,5 HP	1-3 HP
Régimen trabajo	600-900 rpm	800-1000 rpm	800-1100 rpm	600-2000 rpm
Longitudes de corte	11-15-30-36	11-15-30-36	15-30-48	12-20-30-60-80
Elevación en verde	10-20 mts.	8-10 mts	5-7 mts.	2 mts.
Cinta alimentación	*	*	*	—
Inversión sentido avance	*	*	—	—
2 palas 2 cuchillas	*	*	*	*
4 palas 2 cuchillas	**	**	**	—
4 palas 4 cuchillas	**	**	**	**
Multiplicador velocidad	**	**	**	**
Barra de transmisión	**	**	**	**
Cabezal tercer punto	**	**	**	—
Tubería standard	5 mts.	2 mts.	—	—
Curva standard	1	1	1	1
Codo standard	1	—	—	—
Bridas standard	7	3	1	—
Boca entrada	300 mm.	250 mm.	180 mm.	150 mm.
Mesa alimentación	2000x760 mm.	1900x520 mm.	1600x445 mm.	970x390 mm.
Salida ventilador	190 mm.	150 mm.	150 mm.	165 mm.
Longitud máxima	2750 mm.	2500 mm.	2220 mm.	1340 mm.
Anchura máxima	1470 mm.	1050 mm.	830 mm.	430 mm.
Altura máxima	1460 mm.	1200 mm.	1140 mm.	1250 mm.
Peso aproximado	400 kgs.	222 kgs.	170 kgs.	50 kgs.
Embarque máquina	1570x1340x1560	1150x830x1300	930x830x1240	420x420x650
Embarque mesa	2200x900x430	2020x665x370	1760x590x370	1000x430x270
Volumen embarque	4,1 m. ³	1,7 m. ³	1,3 m. ³	0,23 m. ³

* Equipo standard ** Equipo opcional

Montando la opción de cuatro cuchillas en todos los modelos, reducimos la longitud de corte a la mitad.



AGRO-ORGA, S.A.

Travesía Exterior, s/n. - Tel. (977) 88 01 23 - Télex: 53403
43420 SANTA COLOMA DE QUERALT (Tarragona) ESPAÑA

Fax. (977) 88 1253